



CHAVES ROTATIVAS PADRÃO NR12

LW30

1. Informações Gerais

1.1 Função:

São aplicadas em quadros e painéis elétricos industriais para o ligamento ou desligamento de motores e painéis elétricos.

1.2 Informações:

Chaves tripolares;
Tipo cadeado;
Para fundo de painel.

Referência	Dimensões			Instalação			
	K	Lmin	Lmax	E	F	D1	D2
LW30-20	50	32	150	48	48	Φ22	Φ4.2
LW30-25	50	32	150	48	48	Φ22	Φ4.2
LW30-32	50	32	150	48	48	Φ22	Φ4.2
LW30-40	61	32	150	48	48	Φ22	Φ4.2
LW30-63	61	32	150	48	48	Φ22	Φ4.2
LW30-80	68	32	150	48	48	Φ22	Φ4.2
LW30-100	68	32	150	48	48	Φ22	Φ4.2

Descrição	Corrente											
	LW30-25		LW30-32		LW30-40		LW30-63		LW30-80		LW30-100	
Corrente (A)	25(20)		32		40		63		80		100	
Tensão (V)	240	440	240	440	240	440	240	440	240	440	240	440
Valor nominal												
AC-2A A/kw	20/-	20/-	32/-	32/-	40/-	40/-	63/-	63/-	80/-	80/-	100/-	100/-
AC-22A A/kw	20/-	20/-	32/-	32/-	40/-	40/-	63/-	63/-	80/-	80/-	100/-	100/-
AC-23A A/kw	15/4	15/7.5	22/5.5	22/11	30/7.5	30/15	43/11	43/22	57/18.5	57/30	70/22	70/37
AC-3 A/kw	11.7/3	11.7/5.5	15/4	15/7.5	22/7.5	22/11	36/11	36/18.5	43/15	43/22	57/18.5	57/30

